

HORTI-KLOR

DÉTERGENT SURPUISSANT POUR L'INDUSTRIE HORTICULTURELLE

MODE D'EMPLOI

Horti-Klor apporte 450 ppm de chlore actif lorsqu'il est utilisé à raison de 20 ml par litre d'eau.

Composé de détergents et d'émulsifiants, Horti-Klor déloge les matières tenaces telles que les algues, les résidus huileux et la saleté. L'émulsion ne se décompose pas lors du rinçage, ce qui empêche les résidus huileux de revenir sur la surface de contact.

Ce produit est un concentré et doit être dilué avant utilisation. Voir le tableau ci-dessous.

Applications de nettoyage	Ratio de dilution
Gros Travaux	40-60 mL/L
Nettoyage moyen	32-64 mL/L
Nettoyage léger	12-32 mL/L

MÉTHODES DE APPLICATION

Pulvérisateurs à pression

Les pulvérisateurs à haute et basse pression sont recommandés pour faciliter l'enlèvement des débris et le rinçage. Les accessoires des applicateurs de mousse donnent d'excellents résultats de nettoyage avec Horti-Klor.

Réservoirs d'immersion

Les petits objets tels que les chariots et les outils à main peuvent être nettoyés efficacement en les immergeant dans un réservoir rempli de Horti-Klor dilué. Cette méthode permet de prolonger le temps de contact pour éliminer les dépôts tenaces.

Remarque : l'aluminium, le cuivre et d'autres métaux doux peuvent être nettoyés avec Horti-Klor, mais la solution d'utilisation doit être rincée peu après l'application pour éviter toute attaque du métal.

HORTICULTURE ET APPLICATIONS AGRICOLES

Horti-Klor peut être utilisé dans les serres, les pépinières, les paysages d'intérieur, les jardins botaniques, les atriums, les entreprises d'emballage, les fleuristes commerciaux/détailants, les fabricants de bouquets et par les producteurs de légumes.

Domaines d'utilisation : hangars de stockage, chaînes d'emballage, refroidisseurs, camions, pots, plateaux à bouchons, bacs, tapis de sol, toiles d'ombrage, bancs, transport, camionnage, zones d'élimination, cantines, toilettes, lits, structures, hangars d'emballage, matériel de cueillette, matériel de manutention des aliments, bacs et matériel comprenant des outils et des cutters.

APPLICATION DU BÉTAIL

Horti-Klor a de nombreuses applications dans les élevages de volailles, de porcs, de bovins et les fermes laitières.

Domaines d'utilisation : enclos pour animaux, granges, salons, abreuvoirs, cages, zones de réception, salles des œufs, sols d'abattage, zones de stockage, matériel d'emballage, machines agricoles, zones de transformation, ainsi que pour les laveurs de sols et le nettoyage général.

Horti-Klor peut être utilisé sans danger sur l'acier inoxydable, l'aluminium, le fer, le béton, le plastique, le poly et le verre, s'il est rincé avant d'être séché.

Pour des instructions détaillées sur la manière d'utiliser CLEAN-UP dans votre application particulière, contactez votre représentant Pace.

Des instructions détaillées sur l'utilisation de Horti-Klor sont également disponibles en ligne sur PaceSolutions.com.

POUR UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES : Les articles en contact avec les aliments doivent être rincés à l'eau potable avant d'être réutilisés.

CONSEILS DE PRUDENCE :

PRÉVENTION :

P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P260 Ne pas respirer les poussières ou brouillards. **P264** Se laver les mains et toute zone affectée soigneusement après manipulation. **P280** Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

INTERVENTION :

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. **P302 + P361 + P354** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. **P363** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **P305 + P354 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P304 + P340** EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. **P308 + P316** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander immédiatement une aide médicale d'urgence. **P319** Demander une aide médicale en cas de malaise.

STOCKAGE :

P405 Garder sous clef.

ÉLIMINATION :

P501 Éliminer le produit et son récipient par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.



DANGER

H290 PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX
H314 PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES DE LA PEAU ET DE GRAVES LÉSIONS DES YEUX
H373 RISQUE PRÉSUMÉ D'EFFETS GRAVES POUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET LA RATE À LA SUITE D'EXPOSITIONS RÉPÉTÉES OU D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE